

TrioVing[®]

Elektriske
sikkerhetsluttstykker

STEP 18[®] og STEP 28[®]



An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

STEP® 18 og STEP® 28

Elektriske sikkerhetssluttstykker for Evolution hakereilelås og FAS falle/reilelås

STEP elektriske sluttstykker kombinerer momentan åpning, slitestyrke og høy sikkerhet i en reile- eller hakereilelås. Den kraftige konstruksjonen i **STEP** gjør avlåsningen meget sikker, men samtidig fleksibel. Patentert teknikk muliggjør opplåsing selv ved høyt listetrykk.

Bruksområder

Ved skallsikring med elektrisk låsing er det normalt at man ønsker at døren låses mellom hver passering. Da er et reile-/hakereile el.sluttstykke klart å foretrekke fremfor all annen elektrisk låsing fordi døren låses i det øyeblikk den lukkes. Ved at **STEP** el.sluttstykket dessuten åpner veldig raskt, elimineres all ventetid.

Fleksibiliteten i den nye **STEP**-serien gjør at følgende dørfunksjoner kan kombineres med elektrisk låsing:

- Sikker elektrisk låsing av hakereilelås
– f.eks. ASSA Evolution
- Rømning- f.eks. utrømningsbeslag iflg. NS-EN 179
- Mekanisk tilbakerømning
- Fallehold ved brann
- Dørautomatikk

STEP 18 - brukes i skallsikring eller andre sikkerhetsdører. **STEP 18** kan til og med kombineres med utrømningsbeslag iflg. NS-EN 179. **STEP 18** finnes i rettvendt og omvendt funksjon.

STEP 28 - brukes på dører som krever høy sikkerhet kombinert med dørautomatikk med fallehold ved brann. **STEP 28** kan også kombineres med utrømningsbeslag iflg. NS-EN 179. **STEP 28** finnes bare i rettvendt funksjon.

STEP 18 og **STEP 28** har likt utfresningsmål i dørkarmen. Derved kan man enkelt skifte til dørautomatikk på en dør i en branncelle ved å skifte el.sluttstykke.



STEP 18

STEP 28

Funksjon

Den låsende delen er en vriderfalle som går over i låst stilling hver gang døren stenges med utlåst hakereile. **STEP** el.sluttstykket styres så med valgfri dørautomatikk. **STEP 18** og **STEP 28** gir en enorm sikkerhet ved at avlåsningen er meget vanskelig å bryte opp kombinert med at låsingen skjer akkurat i det øyeblikket døren lukkes.

STEP 18 og **STEP 28** er dessuten utrustet med patentert listetrykkteknikk, som gjør at døren kan låses opp selv om låsen trykker mot el.sluttstykket. Dette er ofte tilfellet på dører med brannkrav eller dører som skal være lyd-/vær-isolerende.

STEP el.sluttstykke har to mikrobrytere: Hakereile-kontakt indikerer om døren er lukket med utlåst hake, samt sperrekontakt som indikerer om el.sluttstykket er låst.


Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning: 12 VDC eller 24 VDC ± 10% 6,5 W 100% ED
 Bruddstyrke: 15 kN
 Materiale: Rustfritt stål, Vugge i herdet stål


Brukes sammen med låskasse:
 Assa Evolution 410,411,710,711
 Fas 981,982

Artikkelnr. for stolper til STEP 18

ST183-A
venstre for
Evolution lås



ST184-A
venstre m/vinkel for
Evolution lås



ST185-A
venstre for
Fas 981 lås



ST186-A
venstre m/vinkel for
Fas 981 lås



ST183-B
høyre for
Evolution lås



ST184-B
høyre m/vinkel for
Evolution lås




ST185-B
høyre for
Fas 981 lås



ST186-B
høyre m/vinkel for
Fas 981 lås



STEP 18 Rettvendt venstre
artikkelnr. ST180-A



STEP 18 Omvendt venstre
artikkelnr. ST181-A



STEP 18 Rettvendt høyre
artikkelnr. ST180-B




STEP 18 Omvendt høyre
artikkelnr. ST181-B



Artikkelnr. for stolper til STEP 28

ST283-A
venstre for
Evolution lås



ST284-A
venstre m/vinkel for
Evolution lås



ST285-A
venstre for
Fas 981 lås



ST286-A
venstre m/vinkel for
Fas 981 lås



ST283-B
høyre for
Evolution lås



ST284-B
høyre m/vinkel for
Evolution lås




ST285-B
høyre for
Fas 981 lås



ST286-B
høyre m/vinkel for
Fas 981 lås



STEP 28 Rettvendt
venstre artikkelnr. ST280-A



STEP 28 Rettvendt
høyre artikkelnr. ST280-B



TrioVing®



www.trioving.no
post@trioving.no
Tlf. 69 24 52 00

● Sylindere

Låssylindere og nøkler

● Lås

For dør og vindu, hengelås og industrilås

● Beslag

For dør og vindu, nødutgang og sanitærutstyr

● Dørstyring

Dørautomatikk og dørlukkere

● Elektronisk avlåsning

Elektromekanisk lås, kortlåser, adgangssystemer, hotellås og safer

● Tjenester

Sikkerhetsskolen, rådgivning, prosjektering, prosjektstyring og service

Adresser og fax:

MOSS:
Pb 510, 1522 Moss
Fax: 69 24 52 50

OSLO:
Brobekkveien 80
Pb 25 Tveita, 0617 Oslo
Fax: 23 37 30 50

BERGEN:
TrioVing a.s
Sandbrekketoppen 36
Pb 94 Slåtthaug
5851 Bergen
Fax: 55 13 57 59

TRONDHEIM:
TrioVing a.s
Hornebergveien 4
7038 Trondheim
Fax: 73 96 88 86

KRISTIANSUND:
TrioVing a.s
6645 Todalen
Fax: 71 66 39 51

TrioVing ble grunnlagt i 1864, og er Norges ledende leverandør av lås, beslag, låssystemer, adgangssystemer, dørautomatikk, elektromekaniske låser m.m. for sikring og styring av dører, porter og vinduer. Selskapet har landsdekkende distribusjon via: TrioVing Sikkerhetssentere, byggevarehus, dør- og vindusprodusenter, elektroentreprenører, entreprenører, grossister, jernvareforretninger og låsesmeder.

ASSA ABLOY Gruppen er verdens ledende produsent og leverandør av låser og assosierte produkter, med formålet å dekke sluttbrukers behov for sikkerhet, trygghet og komfort.



TV.ERIMHTYKK: Arkiv Trykk AS, Oslo 2007/10.2006/6006046